Industrietanks mit Bandagen / Industrial Tanks with Binding Bands

Typ / Type	**1000-3**	**1000-2**	**1500-3**	**1500-2**	**2000-3**	**2000-3**
☐■ Farbe / Colour, Art. Nr / No	☐ 243-**9505**0001	☐ 242-**9516**0001 ■ 242-**9516**0002	☐ 243-**9512**0001	☐ 242-**9517**0001 ■ 242-**9517**0002	☐ 243-**9515**0001	☐ 245-**9523**0001 ■ 245-**9523**0002
Volumen (Liter) / Volume (litres)	1000 L	1100 L	1500 L	1650 L	2000 L	2000 L
L x B x H / L x W xH	1100 x 730 x 1670 mm	1400 x 730 x 1380 mm	1550 x 730 x 1670 mm	2000 x 730 x 1380 mm	2050 x 760 x 1670 mm	2050 x 760 x 1670 mm
Gewicht / Weight	47 kg	62 kg	71 kg	88 kg	126 kg	132 kg
Standard-Ausstattung	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2“ Innengewinde • verzinkte Stahlbandagen	• 1 Domöffnung (400 mm ø), mit Deckel und Spannring • 1 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außen-, 2“ Innengewinde • 1 Auslauf-/Ausgleichsanschluss R2“ Innengewinde • verzinkte Stahlbandagen	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außen-, 2“ Innengewinde • verzinkte Stahlbandagen	• 1 Domöffnung (400 mm ø), mit Deckel und Spannring • 1 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außen-, 2“ Innengewinde • 1 Auslauf-/Ausgleichsanschluss 2“ Innengewinde • verzinkte Stahlbandagen	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außen-, 2“ Innengewinde • verzinkte Stahlbandagen	• 1 Domöffnung (450 mm ø), mit Schraubdeckel • 2 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2“ Innengewinde • verzinkte Stahlbandagen
Standard Equipment	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • galvanised steel binding bands	• 1 domed inlet (400 mm ø), with lid and expansion ring • 1 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • 1 outlet equalisation connector 2“ internal thread screw • galvanised steel binding bands	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • galvanised steel binding bands	• 1 domed inlet (400 mm ø), with lid and expansion ring • 1 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • 1 outlet equalisation connector 2“ internal thread screw • galvanised steel binding bands	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • galvanised steel binding bands	• 1 manway (450 mm ø), with screw on lid • 2 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • galvanised steel binding bands

Typ / Type	**2500-3**	**3004-4**	**3004-4**	**5004-4**	**5004-4**	**5004-4**
☐■ Farbe / Colour, Art. Nr / No	☐ 243-**9520**0001	☐ 246-**9502**0001 ■ 246-**9502**0002	☐ 246-**9502**2002 **für AD-Blue® / for AD-Blue®**	☐ 246-**9503**0001 ■ 246-**9503**0002	☐ 246-**9503**2002 **für AD-Blue® / for AD-Blue®**	☐ 246-**9503**2001 **für Flüssigdünger / for liquid fertilizer**
Volumen (Liter) / Volume (litres)	2500 L	3000 L	3000 L	5000 L	5000 L	5000 L
L x B x H / L x W xH	2160 x 870 x 1670 mm	2330 x 850 x 1980 mm	2330 x 850 x 1980 mm	2390 x 1350 x 1980 mm	2390 x 1350 x 1980 mm	2390 x 1350 x 1980 mm
Gewicht / Weight	144 kg	210 kg	265 kg	240 kg	295 kg	295 kg
Standard-Ausstattung	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2“ Innengewinde • verzinkte Stahlbandagen	• 3 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2“ Innengewinde • 1 Einlaufstutzen S 160 x 7 Außengewinde • verzinkte Stahlbandagen	• 3 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2“ Innengewinde • 1 Einlaufstutzen S 160 x 7 Außengewinde mit Druckausgleichseinrichtung • verzinkte und verstärkte Stahlbandagen	• 3 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2“ Innengewinde • 1 Einlaufstutzen S 160 x 7 Außengewinde • verzinkte Stahlbandagen	• 3 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2“ Innengewinde • 1 Einlaufstutzen S 160 x 7 Außengewinde mit Druckausgleichseinrichtung • verzinkte und verstärkte Stahlbandagen	• 3 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2“ Innengewinde • 1 Einlaufstutzen S 160 x 7 Außengewinde • verstärkte und beschichtete Stahlbandagen
Standard Equipment	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • galvanised steel binding bands	• 3 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • 1 inlet end connector S 160 x 7 ext. thread screw • galvanised steel binding bands	• 3 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • 1 inlet end connector S 160 x 7 ext. thread screw with pressure balance system • reinforced steel binding bands	• 3 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • 1 inlet end connector S 160 x 7 ext. thread screw • galvanised steel binding bands	• 3 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • 1 inlet end connector S 160 x 7 ext. thread screw with pressure balance system • reinforced steel binding bands	• 3 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2“ int. thread screw • 1 inlet end connector S 160 x 7 ext. thread screw • reinforced and coated steel binding bands

Industrietanks ohne Bandagen / Industrial Tanks without Binding Bands

Typ / Type	**802-0**	**803-0**	**1003-0**	**1503-0**	**2003-0**
☐ ■ Farbe / Colour, Art. Nr / No	☐ 244-**9596**0001	☐ 244-**9595**0001	☐ 244-**9591**0001	☐ 244-**9592**0001	☐ 244-**9594**0001
Volumen (Liter) / Volume (litres)	800 L	800 L	1000 L	1500 L	2000 L
L x B x H / L x W xH	1060 x 660 x 1380 mm	790 x 720 x 1680 mm	1060 x 720 x 1680 mm	1500 x 720 x 1700 mm	2010 x 720 x 1675 mm
Gewicht / Weight	29 kg	29 kg	41 kg	51 kg	72 kg
Standard-Ausstattung	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde
Standard Equipment	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw

PE-Auffangwannen und PE-Sondertanks / PE-collection trays and PE-special tanks

PE-Auffangwannen / PE-Sondertanks

- Fertigung nach Maß
- beständig gegen die meisten Chemikalien / Säuren
- rostfrei
- Temperaturbeständigkeit -20°C - 60°C

PE-collection trays / PE-special tanks

- customized manufacturing
- resistant against most chemicals / acids
- rustproof
- temperature resistance -20°C - 60°C

Doppelwandige Sicherheitstanks / Double-Walled Safety Tanks

Typ / Type	**803-K**	**1003-K**	**1004-K**	**1503-K**
☐■ Farbe / Colour, Art. Nr / No	☐ 247-**95272**001	☐ 247-**95282**001	☐ 247-**95292**001	☐ 247-**95295**001
Volumen (Liter) / Volume (litres)	800 L	1000 L	1000 L	1500 L
L x B x H / L x W xH	810 x 740 x 1670 mm	1070 x 740 x 1670 mm	860 x 780 x 1995 mm	1520 x 740 x 1702 mm
Gewicht / Weight	64 kg	77 kg	77 kg	84 kg
Standard-Ausstattung	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde
Standard Equipment	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext.thread screw, 2" int. thread screw	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw

Typ / Type	**1002-E**	**1503-E**
☐■ Farbe / Colour, Art. Nr / No	☐ 247-**95264**001	☐ 247-**95294**001
Volumen (Liter) / Volume (litres)	1000 L	1500 L
L x B x H / L x W xH	1445 x 740 x 1367 mm	1670 x 780 x 1725 mm
Gewicht / Weight	64 kg	85 kg
Standard-Ausstattung	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde	• 4 Einlaufstutzen S 100 x 8 Außengewinde, 2" Innengewinde
Standard Equipment	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext.thread screw, 2" int. thread screw	• 4 inlet end connector S 100 x 8 ext. thread screw, 2" int. thread screw

WERIT Sicherheitstanks Techno K und E bieten viele Vorteile in Bezug auf Sicherheit und Raumersparnis: Sie sind leicht, sauber und korrosionsfrei. Dank der kompakten Maße ist ein Einbau auch in beengten Verhältnissen problemlos möglich. Dank des zweiten Vollkunststoff-Außenbehälters können die Techno Tanks in vielen Bereichen eingesetzt werden.

WERIT safety tanks Techno K and E offer several advantages with respect to safety and space management: They are light, clean and corrosion-free. Thanks to the compact dimensions, they are easy to handle, even in narrow spaces. Thanks to the second solid plastic external tank, the Techno tanks can be used in many application areas.

Domöffnungen
mit Deckel und Spannring

☐ ■ Farbe
Nennweiten (Ø mm):
1 (400),2 (500),3 (600)

Domed Inlets
with lid and expansion ring

☐ ■ Colour
nominal bore (Ø mm):
1 (400),2 (500),3 (600)

Kugelhahn

1 Kugelhahn 2“

Ball Taps

1 outlet tap 2“

Gewindestutzen

1 PE-Gewindestutzen
1“ Innengewinde
2 PE-Gewindestutzen
2“ Innengewinde
3 Messing-Reduzierstück 2“ auf 1½“
4 Messing-Reduzierstück 1½“ auf 1¼“
5 Messing-Reduzierstück 1“ auf ½“

Thread End Connectors

1 PE thread end connector
1“ internal thread screw
2 PE thread end connector
2“ internal thread screw
3 Brass reducing pipe fitting 2“ to 1½“
4 Brass reducing pipe fitting 1½“ to 1¼“
5 Brass reducing pipe fitting 1“ to ½“

Beispiele für Sonderanschlüsse

1 Domöffnung 400 mm Ø
mit Deckel und Spannring
2 PE-Gewindestutzen 2“ (Innengewinde)
3 Flanschanschluss DN 80
4 PE-Verbindungsleitung 2“ oben*
5 PE-Verbindungsleitung 2“ unten*
6 PE-Rohrstutzen mit EPDM-Verbindungs-
schlauch NW 90

(*Füll-, Entnahme- oder Ausgleichsleitung)

Examples for special Connections

1 Domed inlet 400 mm Ø
with lid and expansion ring
2 PE with thread end connector 2“
(internal thread screw)
3 Flange connection DN 80
4 PE connecting pipe 2“ top*
5 PE connecting pipe 2“ bottom*
6 PE sockets with EPDM-connecting hose
NW 90

(*filling, discharge or equalisation pipe)



Losflansche
mit PE-Vorschweißbund

■ Farbe

Maße: DIN 16962 / 16963, Teil 4
gebohrt PN 10/16 nach DIN 2501
Größen: DN 20 bis DN 250

Removable Flange Connections
with PE welding neck

■ Colour

Dimensions: DIN 16962 / 16963, Part 4
drilled PN 10/16 according to DIN 2501
Size: DN 20 to DN 250

Rohrstutzen
mit EPDM-Verbindungsschlauch
NW 90, NW 125 und NW 200

■ Farbe

Pipe Sockets
with EPDM-connecting hose
NW 90, NW 125 and NW 200

■ Colour



Rohrstutzen
für HT- / KG-Rohranschlüsse

■ Farbe

1 ø 200 x 11,4 mm
2 ø 110 x 3,5 mm
Größen: von DN 20 bis DN 250

Pipe Sockets
for HT- / KG-pipe connectors

■ Colour

1 ø 200 x 11,4 mm
2 ø 110 x 3,5 mm
Size: DN 20 to DN 200

Weiteres Zubehör

7 2“ Entnahmerohr für Ad-Blue®-
und Flüssigdüngertank

8 Verstärkte und beschichtete
Bandagen möglich

Further Accessories

7 2“ Withdrawal pipe for Ad-Blue®
and liquid fertilizer tank

8 reinforced and coated steel
binding bands possibly

11-001 · D/EN · V5 · 1020 · pdf